

Direkt ab Lager lieferbar!



Admonter
Acoustics GEO

NATURHOLZ AKUSTIKPLATTEN

Design für Augen und Ohren

Psssst. Was ist das? Es ist so angenehm leise, fast wie bei einem Spaziergang durch die Natur. Das ermöglichen die Admonter Akustikelemente aus Naturholz, die durch ihr ansprechendes Design nicht nur ein optischer Hingucker sind, sondern durch ihren baubiologischen natürlichen Aufbau auch eine optimale Raumakustik versprechen.

Ob klapperndes Geschirr oder jauchzende Kinder – Admonter Akustikelemente „schlucken“ bis zu 100% des auftreffenden Schalls und reduzieren so die Nachhallzeit.

ACOUSTICS GEO

Mit der Admonter Acoustics GEO haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen dekorativen Schlitzgeometrien zu wählen. Die Tanne bringt dabei zusätzlichen Admonter Charme in Ihr Objekt wobei mit dem Admonter Raumkonzept auch Böden und Wände in derselben Holzart bzw. Oberfläche und Struktur erhältlich sind. Integrierter Absorber mit geringem Flächengewicht und einfacher Montage: Acoustic GEO ist die überraschend preiswerte Acoustic Variante von Admonter mit 100%iger Schallabsorption für wohngesunde Räume.



Acoustics GEO 16-16/12

- Schlitzfräsung: 4 mm
- Stegbreite: 16 mm
- Akustisch offene Fläche: 12%



Acoustics GEO 20-40/07

- Schlitzfräsung: 4 mm
- Stegbreite: 20/25/27/30/35/40 mm
- Akustisch offene Fläche: 7%

Lagerprogramm

Admonter Acoustics GEO · Tanne keilgezinkt · natur geölt · braun gekittet · umlaufend N+F

Format (mm)	Ausführung	Höhe (mm)	Art.-Nr.
2.400 x 415	16-16/12	33	03300000033
	20-40/07	33	03300000034



Technische Informationen

- CE-Kennzeichnung gem. EN 13964
- Brandverhalten gem. EN 13501: D-s2, d0
- Schallabsorptionsklasse gem. EN 11654: C & D
- Schallabsorptionsgrad gem. EN 11654: α_w 0,55 bis 0,70
- Flächengewicht: 8 kg/m²
- Profil umlaufend Nut & Feder zur Endlosverlegung
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsdichte
- Klimabereich: Raumtemperatur 10–30°C, Luftfeuchtigkeit 25–65% (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)

Aufbau

- Mehrschichtaufbau mit Massivholz-Decklage in 3,6mm Stärke
- Integrierter Weichfaserabsorber
- Schnittgeometrien mit 4 mm Schlitzfräsung
- Formstabil durch kreuzweise Verleimung

Verarbeitung

- Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen
- Direktbefestigung mit Klammern oder Schrauben in der Schlitzfräsung auf Holz- oder CD-Stahlblechprofilen

Wir liefern Ideen. Und das passende Holz dazu.

Holz-Tusche GmbH & Co. KG

Unterm Ohmberg 12
34431 Marsberg
Tel.: +49 2992 9790-0
info@holtusche.de

Metelener Str. 22–24
48607 Ochtrup
Tel.: +49 2553 9374-0
info@holtusche.de

Habelbergstr. 6
36043 Fulda
Tel.: +49 661 9527975-0
info@holtusche.de

HOLZ TUSCHE
HOLZHADEL • WWW.HOLZTUSCHE.DE • HOLZIMPORT